

*Giải pháp cho hệ thống thông tin liên lạc - An ninh, máy chủ, thiết bị mạng, máy ATM
Thiết bị thí nghiệm, đo lường, xét nghiệm trong y tế*

Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép được điều khiển bằng vi xử lí



Các tính năng chính

- Ⓢ Phạm vi điện áp đầu vào rộng
- Ⓢ Thời gian chuyển mạch bằng không
- Ⓢ Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện cho thiết bị
- Ⓢ Tự động kiểm tra hệ thống khi khởi động bộ lưu điện
- Ⓢ Mở rộng thời gian lưu điện nhờ kết nối với Ắc quy ngoài
- Ⓢ Ắc quy chuyên dụng, chất lượng cao không cần bảo dưỡng
- Ⓢ Khởi động bộ lưu điện bằng Ắc quy mà không cần đến nguồn điện
- Ⓢ Giao tiếp với máy tính qua RS232 hoặc khe cắm thông minh
- Ⓢ Quản lí hoạt động của hệ thống bằng phần mềm điều khiển Winpower
- Ⓢ Phát hiện và cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn



LONG BACKUP



AVR



TEL/MODEM PORT



SOFTWARES



SURGE PROTECTION



DIGITAL DISPLAY



LIGHTNING PROOF

RACK ONLINE UPS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HD-1KR	HD-2KR	HD-3KR	HD-6KR	HD-10KR
Công suất	1KVA/0.8KW	2KVA/1.6KW	3KVA/2.4KW	6KVA/4.8KW	10KVA/8KW
THÔNG SỐ NGUỒN VÀO					
Điện áp danh định	220VAC				
Phạm vi điện áp	110~300VAC			120~276VAC	
Phạm vi tần số	40-70Hz; 50/60Hz (Tự động điều chỉnh)			46~54Hz	
Hệ số công suất	0.99			0.99	
Kết nối	Universal x 2			Terminal Block	
THÔNG SỐ NGUỒN RA					
Điện áp	208/220/230/240 (±0.1%)VAC				
Tần số	50/60Hz±4(Chế độ điện lưới) 50/60Hz±0.2Hz (Chế độ ắc quy)				
Khả năng chịu quá tải	Tải <110%>Hoạt động bình thường; 110%<tải <=130% > 1phút 130%<Tải<=150%> UPS tắt			105%-125% 1 phút; 125%-135% 30 giây bypass	
Tỉ số nén	3:1				
BYPASS					
Chuyển tự động	quá tải và UPS lỗi				
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH					
	0ms; ít hơn 4ms khi chuyển từ chế độ inverter sang bypass và ngược lại			0	
Đèn hiển thị LCD	Tải/Ắc quy/Đầu vào/Đầu ra/Chế độ hoạt động				
MÔI TRƯỜNG					
Nhiệt độ	0 ~ 40°C				
Độ ẩm	(20 - 90%) Không ngưng tụ				
KÍCH THƯỚC					
Trọng lượng	18	13	14	20	
Kích thước Rộng * cao * sâu (mm)	465*88*480 (2U)			482.6*130*600 (3U)	
THÔNG SỐ ẮC QUY					
Kiểu	Ắc quy trong	Ắc quy ngoài			
Điện áp DC	36VDC	72VDC	96VDC	192VDC	
Thời gian lưu điện (Đầy tải)	5 phút	5 phút (Với 1 tủ pin)	5 phút (Với 1 tủ pin)	7 phút (với 1 tủ pin)	
Trọng lượng (kg)	8	13.5	18	41	
Kích thước Rộng * cao * sâu (mm)	465*88*480			483*130*600 (3U)	

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy từng giai đoạn sản xuất.